


## 1. Produktbezeichnung und 2. Produktbeschreibung

### Drefon RVS 1150

Geovliesstoff aus 100% Polypropylen

## 3. Anwendungsbereiche

Für	Anwendungen	Funktionen	Für	Anwendungen	Funktionen
Straßenbau		Filtern Trennen Dränen	Rückhaltebecken und Staudämme		Filtern Trennen
Eisenbahnbau		Filtern Trennen Dränen	Kanalbau		Filtern Trennen
Erd- Grundbau und Stützbauwerke		Filtern Trennen Dränen	Tunnelbau und Tiefbauwerke		/
Dränsysteme		Filtern Trennen Dränen	Deponien feste Abfälle		Filtern Trennen
Erosionsschutz		Filtern Trennen Dränen	Deponien flüssige Abfälle		Filtern

## 4. Hersteller

### Manifattura Fontana S.p.A.

## 5. Anschrift

Via Fontoli, 10 - 36020 Valstagna - Italy  
Tel: +39 0424 99896 - Fax: +39 0424 99827  
[www.manifatturafontana.net](http://www.manifatturafontana.net)

## 6. AVCP

System 2+

## 7. Zertifizierungsstelle

1213

EN 13249:2016	EN 13250:2016	EN 13251:2016	EN 13252:2016	EN 13253:2016
EN 13254:2016	EN 13255:2016	EN 13256:2016	EN 13257:2016	EN 13265:2016

Die Zertifizierungsstelle SKZ - Testing GmbH (Nr. 1213) hat die Erstprüfung der Produktionsstätte, die Produktionskontrolle (FPC), die Überwachungskontrolle und die Bewertung vorgenommen. Die Konformitätsbestätigung erfolgt mit der Zertifikats- Nr. 3243.

## 8. Deklarierte Leistungen

Wesentliche Eigenschaften	Leistungen					Harmonisierte technische Spezifikation
		Mittelwert	Toleranz	Norm		
Höchstzugkraft	CMD	9,5 kN/m	-0,9 kN/m	EN ISO 10319	EN 13249:2016	
	MD	8 kN/m	-0,8 kN/m			
Höchstzugkraft – Dehnung	CMD	75 %	± 20 %	EN ISO 10319	EN 13250:2016	
	MD	75 %	± 20 %			
Stempeldurchdrückkraft (CBR test)		1300 N	-150 N	EN ISO 12236	EN 13251:2016	
Durchschlagsverhalten (Kegelfallversuch)		22 mm	3,2 mm	EN ISO 13433	EN 13252:2016	
Pyramidendurchdrückversuch		- N	- N	EN 14574		
Charakteristische Öffnungsweite		125 µm	± 25 µm	EN ISO 12956	EN 13253:2016	
Wasserdurchlässigkeit normal zur Ebene		140 l/(s m <sup>2</sup> )	-25 l/(s m <sup>2</sup> )	EN ISO 11058	EN 13254:2016	
Wasserableitvermögen	20 kPa, i=1	2,5 *10 <sup>-6</sup> m <sup>2</sup> /s	-1,4 *10 <sup>-6</sup> m <sup>2</sup> /s	EN ISO 12958		
Witterungsbeständigkeit	Eine Abdeckung hat spätestens 1 Monat nach Einbau zu erfolgen				EN 12224	EN 13255:2016
Oxidationsbeständigkeit	Nutzungsdauer von mehr als 100 Jahren in einem Boden mit 4 < pH < 9 und einer Bodentemperatur < 25 °C				EN ISO 13438 met A	EN 13256:2016
						EN 13257:2016
Gefährliche Substanzen	Niedriger als die nationalen Anforderungen der EU-Mitgliedsstaaten					EN 13265:2016


## 9. Erklärung

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Valstagna, 01.03.2018  
(Ort und Datum)

Francesco Fontana - Geschäftsführer  
(Name und Funktion)

  
(Unterschrift)