

LEISTUNGSERKLÄRUNG (DoP: HTS-001)



Construction Products Regulation (EU) No 305/2011

Produkttyp: HERTALAN® EASY STICK GS
Typen-, Chargen- oder Seriennummer: Siehe Produkt (-Verpackung)
Verwendungszweck: Feuchtigkeitsperre (A) und Grundwassersperre (T), EN 13967
Kontaktanschrift des Herstellers: Carlisle Construction Materials BV
Industrieweg 16
NL-8263 AD KAMPEN
System zur Bewertung und Überprüfung: 2+
Notifizierte Stelle (hEN): KIWA n.v., Sir W. Churchillaan 273, NL-2288 EA Rijswijk
Notified body no.: 0620
FPC: 0620-CPR-44520

Erklärte Leistung:

Dicke (mm)	1,3	2,0		
Wesentliche Merkmale	Leistung	Leistung	Test Standard	Harmonisierter Norm
Brandverhalten	Klasse E	Klasse E	EN 13501-1	EN 13967: 2012
Wasserdichtheit	Bestanden	Bestanden	EN 1928	
Weiterreißwiderstand (l/b) (N)	≥ 150	≥ 150	EN 12310-1	
Scherwiderstand der Fügenaht (N/50 mm)	≥ 250	≥ 250	EN 12317-2	
Widerstand gegen stoßartige Belastung (mm)	≥ 300	≥ 450	EN 12691	
Zugfestigkeit (l/b) (N/mm ²)	≥ 6	≥ 6	EN 12311-2B	
Zugdehnung (l/b) (%)	≥ 400	≥ 400	EN 12311-2B	
Widerstand gegen statische Belastung (kg)	npd	npd	EN 12730	
Dauerhaftigkeit Wasserdichtheit gegen Chemikalien	Bestanden	Bestanden	EN 1847 / EN 1928	
Dauerhaftigkeit Wasserdichtheit gegen Alterung	Bestanden	Bestanden	EN 1926 / EN 1928	
Gefährliche Inhaltstoffen	Anforderungen erfüllt			

Erklärung

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.

Unterschrift für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Bart Smit, R&D manager

Kampen, März 2018

