

Kostenschätzungs LV / Geschlossenes LV

Ständige Vorbemerkungen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen.

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau, Version 18, 2009-11, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)

2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)

3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe

4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe

5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen wird der Begriff Erzeugnis/Type verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von

Leistungsverzeichnis / EUR

Bauvorhaben Ausschreibungstext DECKDRAIN
Bauwerksbegrünung



DAPEK Dach- und Abdichtungstechnik GmbH

Seeweg 7 | 4481 Asten

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
------------------------	-----------------------------------------	---------------------	------------------------------------------------

Materialien/Erzeugnissen/Typen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

58

Gartengestaltung und Landschaftsbau

Skizze:

In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

Geräteeinsatz:

Dem Auftragnehmer obliegt die Wahl, ob die Leistung maschinell oder händisch durchgeführt wird.

Nacharbeiten:

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den Boden unter den Spuren eigener eingesetzter Geräte und Maschinen ohne gesonderte Vergütung wieder aufzulockern.

Reinhalten der Straßen und Wege:

Verschmutzungen der Straßen und Wege, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, werden ohne gesonderte Vergütung unverzüglich beseitigt.

Bodenklassen:

Die Bodenklassen 3 bis 5 werden angenommen.

Neigung, Ausmaßfeststellung:

Es gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geländeneigung. Angaben über die Neigung erfolgen im Verhältnis der Höhe zur projizierten Länge im Grundriss. Die Ausmaßfeststellung (Mengenfeststellung) bei geneigten Flächen erfolgt nach tatsächlichem Ausmaß und nicht nach projizierter Fläche.

Ausgeschriebene Neigungen über 20 Prozent gelten bis 100 Prozent.

Schüttungshöhen:

Aufschüttungen und Auffüllungen von Pflanzgruben müssen nach erfolgter natürlicher Setzung die vom Auftraggeber vorgeschriebene Höhe erreichen. Die zu erwartenden Setzungen werden beim Einbringen des Bodenmaterials berücksichtigt. Die Ausmaßfeststellung erfolgt im gesetzten oder verdichteten Zustand.

Sicherung der eigenen Leistung:

Die Sicherung des Arbeitsbereiches erfolgt mit einfachen Mitteln nach Wahl des Auftragnehmers (z.B. mit Kunststoffbändern). Darüber hinausgehende, vereinbarte Sicherungen (Abschränkungen) werden gesondert verrechnet.

Belastbarkeit:

Der Auftragnehmer informiert sich, bevor er seine Leistung durchführt, über die Belastbarkeit der von ihm in Anspruch genommenen Flächen. Der Auftragnehmer übernimmt die Haftung für alle Schäden, die durch Nichtbeachtung der Belastbarkeit entstehen.

Wasser:

Eine genügende Wasserentnahme für die Bewässerung der Grünflächen und Pflanzen ist auf der Baustelle vorhanden. Wenn kein Wasser vorhanden ist, wird der Antransport von außerhalb der Baustelle gesondert verrechnet.

Pflanzung, Vegetationsperiode:

Die Pflanzung erfolgt nur im Herbst oder im Frühjahr, ausgenommen beim Verwenden von Topfpflanzen. Als Vegetationsperiode gilt der Zeitraum vom 15. März bis 15. Dezember.

Gefahrenübergang:

Nach Abschluss der Pflanzung und/oder Rasenherstellung geht die Gefahr infolge Beschädigung und/oder Diebstahl von Pflanzen mit der Ausmaßfeststellung auf den Auftraggeber über.

Übernahme ohne Anwuchspflege:

Wird ausnahmsweise keine Anwuchspflege bei Pflanzungen oder Rasenherstellung vereinbart, dann ist die Mengenfeststellung gleichzeitig die Übernahme und die Schlussfeststellung.

Übernahme mit Anwuchspflege:

Bei Pflanzungen im Frühjahr bis zum 30. Juni wird die Anwuchspflege bis zum Ende der Vegetationsperiode (15. Dezember) vereinbart, die Anwuchsermittlung erfolgt im Herbst des selben Jahres im belaubten Zustand und ist gleichzeitig die Übernahme.

Bei Pflanzungen ab 1. Juli bis 15. Dezember, wird die Anwuchspflege bis zum 30. Juni des Folgejahres vereinbart, die Anwuchsermittlung erfolgt im belaubten

Leistungsverzeichnis / EUR

Bauvorhaben Ausschreibungstext DECKDRAIN
Bauwerksbegrünung



DAPEK Dach- und Abdichtungstechnik GmbH

Seeweg 7 | 4481 Asten

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P Z Z V w G K V</i> Positionspreis
------------------------	-----------------------------------------	---------------------	-------------------------------------------------

Zustand im Frühjahr des Folgejahres und ist gleichzeitig die Übernahme.
Übernahme des Rasens mit Anwuchspflege:
Die Übernahme des Rasens erfolgt nach dem dritten Schnitt.
Entwicklungspflege:
Die Entwicklungspflege (Gewährleistungspflege) beginnt nach der
Anwuchspflege und gilt für den vereinbarten Zeitraum bis zur Schlussfeststellung.
Schlussfeststellung:
Wird keine Entwicklungspflege vereinbart, gilt die Übernahme als
Schlussfeststellung.

58 22 Intensive Bauwerksbegrünung

Verarbeitungsrichtlinien:
Alle Materialien, der Einbau und die Montage entsprechen den
Gründachrichtlinien des Verbandes für Bauwerksbegrünung, Postfach 351,
Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien.
Abrechnung:
Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche. Übergriffe werden beim
Zusammenstoß von waagrechter und lotrechter Abdichtung (Hochzüge) nicht
gesondert vergütet. Wenn Flächen zusammenstoßen, ist von der Schnittlinie zu
messen, auch wenn der Übergang durch Keile oder Hohlkehlen hergestellt wird.
Hochzüge werden zugerechnet.
Bewässerungsanschluss, Wasserkosten:
Der Bewässerungsanschluss im Bereich des Gründaches ist vorhanden und die
Wasserabnahme kostenlos.
Prüfberichte:
Die angegebenen Werte für die Substrate werden durch Prüfberichte einer
akkreditierten Prüf- oder Überwachungsstelle nachgewiesen.

58 22 10	Drainage-, Schutz-, Filterschicht	z
----------	-----------------------------------	---

58 22 10 A	Drainagematte DECKDRAIN 700 SXD/NW8	z
------------	--------------------------------------------	---

Liefern und Verlegen einer Drainagematte, für waagrechte und senkrechte
Oberflächen, bestehend aus einem druckfesten Noppenkern aus PE-HD und
einem thermisch behandelten Filtergeotextil an beiden Außenflächen.
Abflussleistung geprüft nach ÖNORM EN ISO 12958 MD/CMD zwischen weichen
Platten. Für Umkehrdächer und befahrene Dächer geeignet.
Dicke 8,5 mm, Stempeldurchdruckkraft 3900 N, Höchstzugkraft 24/24 kN/m
Abflussleistung bei 200 kPa Auflast (i=0,10) 0,37 l/m/s
Abflussleistung bei 200 kPa Auflast (i=1,00) 1,45 l/m/s
Abflussleistung bei 20 kPa Auflast (i=0,02) 0,28 l/m/s (Gefälle 2%)

Angeb. Fabr.: DECKDRAIN 700 SXD/NW8 oder gleichwertig

Lohn :

Sonstiges :

m² Einheitspreis : EUR

58 22 10 B	Drainagematte DECKDRAIN 1200 SXD/NW8	z
------------	---------------------------------------------	---

Liefern und Verlegen einer Drainagematte, für waagrechte und senkrechte
Oberflächen, bestehend aus einem druckfesten Noppenkern aus PE-HD und
einem thermisch behandelten Filtergeotextil an beiden Außenflächen.
Abflussleistung geprüft nach ÖNORM EN ISO 12958 MD/CMD zwischen weichen
Platten. Für Umkehrdächer und befahrene Dächer geeignet.
Dicke 13,2 mm, Stempeldurchdruckkraft 3700 N, Höchstzugkraft 27/24 kN/m
Abflussleistung bei 200 kPa Auflast (i=0,10) 0,65 l/m/s
Abflussleistung bei 200 kPa Auflast (i=1,00) 1,80 l/m/s
Abflussleistung bei 20 kPa Auflast (i=0,02) 0,49 l/m/s (Gefälle 2%)

Angeb. Fabr.: DECKDRAIN 1200 SXD/NW8 oder gleichwertig

Leistungsverzeichnis / EUR

Bauvorhaben Ausschreibungstext DECKDRAIN
Bauwerksbegrünung



DAPEK Dach- und Abdichtungstechnik GmbH

Seeweg 7 | 4481 Asten

Positionsnummer	Positionstext		<i>P Z Z V w G K V</i>
	<i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>Positionspreis</i>

Lohn :

Sonstiges :

m² Einheitspreis : EUR

58 22 Intensive Bauwerksbegrünung

58 23 Extensive Bauwerksbegrünung

Verarbeitungsrichtlinien:

Alle Materialien, der Einbau und die Montage entsprechen den Gründachrichtlinien des Verbandes für Bauwerksbegrünung, Postfach 351, Wiedner Hauptstraße 63, A1045 Wien.

Abrechnung:

Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche. Übergriffe werden beim Zusammenstoß von waagrechter und lotrechter Abdichtung (Hochzüge) nicht gesondert vergütet. Wenn Flächen zusammenstoßen, ist von der Schnittlinie zu messen, auch wenn der Übergang durch Keile oder Hohlkehlen hergestellt wird. Hochzüge werden zugerechnet.

Prüfberichte:

Die angegebenen Werte für die Substrate werden durch Prüfberichte einer akkreditierten Prüf- oder Überwachungsstelle nachgewiesen.

58 23 03 Drainage-, Schutz-, Filterschicht z

58 23 03 A Drainagematte DECKDRAIN 700 SXD/NW8 z

Liefern und Verlegen einer Drainagematte, für waagrechte und senkrechte Oberflächen, bestehend aus einem druckfesten Noppenkern aus PE-HD und einem thermisch behandelten Filtergeotextil an beiden Außenflächen. Abflussleistung geprüft nach ÖNORM EN ISO 12958 MD/CMD zwischen weichen Platten. Für Umkehrdächer und befahrene Dächer geeignet. Dicke 8,5 mm, Stempeldurchdruckkraft 3900 N, Höchstzugkraft 24/24 kN/m Abflussleistung bei 200 kPa Auflast (i=0,10) 0,37 l/m/s Abflussleistung bei 200 kPa Auflast (i=1,00) 1,45 l/m/s Abflussleistung bei 20 kPa Auflast (i=0,02) 0,28 l/m/s (Gefälle 2%)

Angeb. Fabr.: DECKDRAIN 700 SXD/NW8 oder gleichwertig

Lohn :

Sonstiges :

m² Einheitspreis : EUR

58 23 03 B Drainagematte DECKDRAIN 1200 SXD/NW8 z

Liefern und Verlegen einer Drainagematte, für waagrechte und senkrechte Oberflächen, bestehend aus einem druckfesten Noppenkern aus PE-HD und einem thermisch behandelten Filtergeotextil an beiden Außenflächen. Abflussleistung geprüft nach ÖNORM EN ISO 12958 MD/CMD zwischen weichen Platten. Für Umkehrdächer und befahrene Dächer geeignet. Dicke 13,2 mm, Stempeldurchdruckkraft 3700 N, Höchstzugkraft 27/24 kN/m Abflussleistung bei 200 kPa Auflast (i=0,10) 0,65 l/m/s Abflussleistung bei 200 kPa Auflast (i=1,00) 1,80 l/m/s Abflussleistung bei 20 kPa Auflast (i=0,02) 0,49 l/m/s (Gefälle 2%)

Angeb. Fabr.: DECKDRAIN 1200 SXD/NW8 oder gleichwertig

Lohn :

Sonstiges :

m² Einheitspreis : EUR

Leistungsverzeichnis / EUR

Bauvorhaben Ausschreibungstext DECKDRAIN
Bauwerksbegrünung



DAPEK Dach- und Abdichtungstechnik GmbH

Seeweg 7 | 4481 Asten

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	Preisanteile	P Z Z V w G K V Positionspreis
58 23	Extensive Bauwerksbegrünung		
58	Gartengestaltung und Landschaftsbau		

Leistungsverzeichnis / EUR

Bauvorhaben Ausschreibungstext DECKDRAIN
Bauwerksbegrünung



DAPEK Dach- und Abdichtungstechnik GmbH

Seeweg 7 | 4481 Asten

Zusammenstellung (EUR)

LG 58	Gartengestaltung und Landschaftsbau
Gesamtpreis in EUR	
+20,00 % Umsatzsteuer (0)	
Angebotspreis (zivilrechtlicher Preis) in EUR	

.....
Ort Datum rechtsgültige Fertigung