

Die Befestigung der GSF PV-Halter und GSF Sailerhalter erfolgt auf die fertige Abdichtung, in die tragende Unterkonstruktion. Halter und Manschette sind werksseitig dicht verbunden. Die Manschette wird mit der Dachabdichtung verschweißt.



GSF PV-Halter / N / blank



GSF Sailerhalter / einfach / anthrazit



GSF PV-Halter / N / blank

## Haltersysteme und Kiesleisten

### GSF PV-Halter

Alu (AlMg3), 3mm

Zur Befestigung von Photovoltaikanlagen und weiterer Aufbauten, mit werksseitiger RESITRIX® Anschlussmanschette 350/245 mm sowie 500/440 mm, auch in grau oder anthrazit beschichtet möglich.

Materialeigenschaften		Art.-Nr.	Pkg.-Einheit	€ exkl. Mwst	Einheit
N	Alu blank	dh0503	10 Stk	€ 36,00	Stk
	Alu beschichtet (grau oder anthrazit)	dh0504	10 Stk	€ 39,00	Stk
WD	Alu blank	dh0550	10 Stk	€ 46,00	Stk
	Alu beschichtet (grau oder anthrazit)	dh0551	10 Stk	€ 49,00	Stk



### GSF Sailerhalter

Alu (AlMg3), 3mm

Zur Befestigung von Sailerrohren, mit werksseitiger RESITRIX® Anschlussmanschette 350/245 mm, auch in grau oder anthrazit beschichtet möglich.



Materialeigenschaften		Art.-Nr.	Pkg.-Einheit	€ exkl. Mwst	Einheit
Einfach	Alu blank	dh0505	10 Stk	€ 31,00	Stk
	Alu beschichtet (grau oder anthrazit)	dh0506	10 Stk	€ 37,00	Stk
Zweifach	Alu blank	dh0507	10 Stk	€ 32,00	Stk
	Alu beschichtet (grau oder anthrazit)	dh0508	10 Stk	€ 39,00	Stk

### Holzschraube Tellerkopf

Holzbauschraube mit Tellerkopf, zur Fixierung von GSF PV-Haltern und GSF Sailerhaltern auf Holzuntergründen. Edelstahl A2, TX 40.



Materialeigenschaften		Art.-Nr.	Pkg.-Einheit	€ exkl. Mwst	Einheit
6,0 x 40 mm		dh0040	100 Stk	€ 0,43	Stk
8,0 x 160 mm		dh0055	100 Stk	€ 2,35	Stk

### Kiesleiste

Alu Blank (AlMg3), 1,5 mm

Kiesfangleisten, 1-teilig, 90°, mit Hohlumschlag an der Oberkante, einer Stoßabsetzung der Materialstärke, quadratischen Ausstanzöffnungen (57 x 66 mm) um eine kraftschlüssige Verbindung mit der Dachhaut herzustellen und runden Ausstanzöffnungen zur Befestigung von Vlies Fix.



Materialeigenschaften		Art.-Nr.	Pkg.-Einheit	€ exkl. Mwst	Einheit
Länge 2500 mm: Höhe 60 mm		dh0008	25 lfm	€ 19,00	lfm
Höhe 80 mm		dh0009	25 lfm	€ 21,00	lfm
Höhe 100 mm		dh0010	25 lfm	€ 21,50	lfm

### Holzschraube DAMP-H

Vormontierte Dachbauschraube mit Metall-Halteteller ø 40 mm, zur Fixierung von Dämmstoffen und Dachbahnen auf Holzuntergründen. Stahl verzinkt.



Materialeigenschaften		Art.-Nr.	Pkg.-Einheit	€ exkl. Mwst	Einheit
5,0 x 25 mm		dh0019	250 Stk	€ 0,20	Stk
5,0 x 35 mm		dh0020	250 Stk	€ 0,22	Stk

### DAMP-H Vorsatz

Montagehilfe zur komfortableren Verarbeitung der Dachbauschrauben, magnetisch, für handelsübliche Schrauber mit Bohrfutter.



dh0011	1 Stk	€ 99,00	Stk
--------	-------	---------	-----